

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY VAL -CSD/P4/P

Connectors for RGB LED Strips | Konektory pro RGB LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud	3000 mA
-----------------	---------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	27,0 mm
Šířka	17,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	17,0 mm
Výška	7 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	7 mm
Váha výrobku	8,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné/černá
----------------	-----------------

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+50 °C

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP65
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407923	TAŠKA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	17.00 g	0.05 dm ³
4058075407930	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	898.00 g	1.44 dm ³
4058075407947	Přepravní krabice 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	9371.00 g	19.85 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.