

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DOT-it TOUCH Slim White

DOT-it Touch | Kompaktní svítidlo, stmívatelné, dobíjení přes USB kabel



Oblasti použití

- Šatníky
- Dětské pokoje
- Tam, kde je potřeba osvětlení, ale schází zásuvka

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo nebo zvuk
- Úspora energie až 50 % ve srovnání s tradičními svítilny
- Snadno odnímatelné díky magnetickému upevnění

Vlastnosti výrobku

- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Plynulé stmívání prostřednictvím dotykového ovládání



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,45 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	325,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	32 lm
Světelná účinnost	71 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	65,00 mm
Výška	18.00 mm
Váha výrobku	35,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+35 °C
Skladujte při teplotách od... do	-10...+50 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	UNIVERZÁLNÍ
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna / Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
-------------------------------------	---------

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	3.7 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075399686	Blister 1	140 mm x 30 mm x 195 mm	49.00 g	0.82 dm ³
4058075399693	Shipping box 6	188 mm x 148 mm x 207 mm	732.00 g	5.76 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.