

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobilní stolní svítidla s funkcí souvislého stmívání



Oblasti použití

- Tam, kde je potřeba osvětlení, ale schází zásuvka
- Kdykoli je preferováno bezdrátové řešení
- Tam, kde je potřeba flexibilní osvětlení
- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly

Výhody výrobku

- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo
- Spínání a souvislé stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Ohebný krk svítidla pro libovolné směřování zdroje světla

Vlastnosti výrobku

- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Barva světla: teplá bílá
- Plastové pouzdro, krk svítidla ze silikonové pryže
- Výdrž baterie: až 4 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	220 lm
Světelná účinnost	44 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	350.00 mm
Šířka	170.00 mm
Výška	370.00 mm
Váha výrobku	435,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá

Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Plastic
Materiál povrchu vyzařující světlo	Plast
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-25...+70 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Rozsah stmívání	10...100 %
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stůl
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	3.7 V
Doba nabíjení baterie	6 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standards	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- USB kabel, délka: 1 m

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075321267	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	607.00 g	11.34 dm ³
4058075321274	Shipping box 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2847.00 g	50.48 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.