

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW

SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE | Podlinkové svítidlo s technologií WIFI



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Regály

### Výhody výrobku

- Bezdrátové ovládání prostřednictvím aplikace nebo hlasové ovládání
- Velmi tenká konstrukce
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

### Vlastnosti výrobku

- Široká škála možných kombinací
- Poskytuje funkční osvětlení nebo náladové osvětlení
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700...6500 K
- Stmívatelné
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Síťový protokol: WIFI



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon                          | 7,00 W      |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz  |
| Jmenovitý proud                          | 50,000 mA   |
| Náběhový proud                           | 38 A        |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 155         |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 98          |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 155         |
| Účinník λ                                | ≥0,5        |
| Třída ochrany                            | II          |

Fotometrická data

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Světelný tok                                      | 330 lm         |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 700 lm         |
| Světelná účinnost                                 | 47 lm/W        |
| Teplota chromatičnosti                            | 2700...6500 K  |
| Barva světla (označení)                           | Laditelná bílá |
| Index podání barev Ra                             | > 80           |
| Standardní odchylka sladění barev                 | < 6 sdc        |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778        | RG1            |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471        | RG1            |
| Vyzařovací úhel                                   | 120 °          |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 457.00 mm |
| Šířka        | 65.00 mm  |
| Výška        | 9.00 mm   |
| Váha výrobku | 369,00 g  |
| Dálka vodiče | 1500 mm   |

MATERIÁLY A BARVY

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Barva produktu         | Bílá               |
| Barva těla svítidla    | Bílá               |
| Výrobní materiál       | Aluminum Plastic   |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg             |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Rozsah okolní teploty                    | -20...+40 °C          |
| Skladujte při teplotách od... do         | -20...+80 °C          |
| Typ zapojení                             | Typ zástrčky C (EU)   |
| Druh ochrany                             | IP20                  |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03                  |
| Stmívatelné                              | Ano                   |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                  |
| Typ montáže                              | Surface               |
| Místo montáže                            | Spodní strany skříněk |
| Prostředí aplikace                       | Indoor                |
| Vyměnitelný LED modul                    | Bez možnosti výměny   |
| Se světelným zdrojem                     | Ano                   |

Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 15000   |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Světelný tok v udržovaném provozním režimu | - |
|--------------------------------------------|---|

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Standardy               | CE / ERP |
| Omezená teplota povrchu | Ne       |

equipment\_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Rozšiřující sady jsou dodávány s konektorem a konektorovým kabelem (10 cm)
- Napájecí kabel a řídící jednotka nejsou součástí rozšiřující sady
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

| Dokumenty a certifikáty                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075575691 | Folding box<br>1                | 76 mm x 64 mm x 472 mm          | 595.00 g       | 2.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075575707 | Shipping box<br>8               | 497 mm x 275 mm x 181 mm        | 5319.00 g      | 24.74 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.