

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Undercabinet Slim 50x3.75 TW EXT

SMART+ UNDERCABINET SLIM TUNABLE WHITE | Tenké podlinkové svítidlo s technologií WIFI



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Regály

Výhody výrobku

- Bezdrátové ovládání prostřednictvím aplikace nebo hlasové ovládání
- Velmi tenká konstrukce
- Stejnoměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

Vlastnosti výrobku

- Široká škála možných kombinací
- Poskytuje funkční osvětlení nebo náladové osvětlení
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700...6500 K
- Stmívatelné
- Dostupné v různých velikostech: 50x3,75 cm, 45,7x6,5 cm, 60x6,5 cm
- 50cm svítidla jsou rozšiřitelná pomocí až dvou rozšiřujících sad, každá o délce 50 cm
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)



- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Síťový protokol: WIFI

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	8,00 W
Jmenovité napětí	24 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	330,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	≥0,5
Třída ochrany	III
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	480 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	900 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylna sladění barev	< 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	500.00 mm
Šířka	38.00 mm
Výška	8.00 mm
Váha výrobku	230,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
--	---

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / ERP
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Napájecí kabel (2 m) a řídící jednotka (5 cm) jsou součástí balení základní verze
- Rozšiřující sady jsou k dostání v délce: 30 cm a 50 cm
- Rozšiřující sady jsou dodávány s konektorem a konektorovým kabelem (10 cm)
- Napájecí kabel a řídící jednotka nejsou součástí rozšiřující sady

– Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576292	Folding box 1	78 mm x 60 mm x 514 mm	392.00 g	2.41 dm ³
4058075576308	Shipping box 8	542 mm x 342 mm x 150 mm	3811.00 g	27.80 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.