

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Ploché podlinkové svítidlo, magnetická lišta pro flexibilní bodovou montáž



Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami
- Pouze pro použití v interiérech
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Regály

Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Čistý moderní design

Vlastnosti výrobku

- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	9,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	300,000 mA
Náběhový proud	18 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	154
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	96
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	154
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	750 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Svítivost	140 cd
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	645.00 mm
Šířka	71.00 mm
Výška	59.00 mm
Váha výrobku	368,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Spínání senzorem	1 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575677	Folding box 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm³
4058075575684	Shipping box 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.