

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED růstová svítidla s rozšířenými funkcemi



Oblasti použití

- Zahradnictví ve vnitřních prostorách
- Kuchyně
- Obytné prostory

Výhody výrobku

- Speciálně vyvinuté LED spektrum podporuje fotosyntézu ve většině rostlin
- Napodobuje denní / noční cyklus automatickým časovačem
- Senzor indikuje nedostatek vody

Vlastnosti výrobku

- Používá kombinaci bílých LED diod s plným spektrem a červených LED diod
- Výška zdroje je nastavitelná podle výšky rostliny
- Verze Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným zapínáním



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	24,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	127,000 mA
Náběhový proud	1.31 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	12
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	14
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	16
Účíník λ	0,80
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1670 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	3600 K
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	≤5 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	355.00 mm
Šířka	217.00 mm
Výška	489.00 mm
Váha výrobku	2200,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	15000

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
--	---

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

equipment_accessories

- Včetně kultivačních boxů s indikací hladiny vody

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576179	Folding box 1	242 mm x 397 mm x 194 mm	2714.00 g	18.64 dm ³
4058075576186	Shipping box 4	508 mm x 423 mm x 436 mm	12055.00 g	93.69 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.