



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubice LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubice LED: změna zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými předřadníky.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKA: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla libovolné instalace využívající tyto světelné zdroje určí konstrukce instalace.
- Montáž musí provést certifikovaný odborník podle montážních schémát dodaných se svítidlem nebo dostupných online na internetu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	200 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]

Vyzařovací úhel (jmen.)	240 stupňů
Světelný tok	1 700 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	109 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

CorePro LEDtube EM/Mains

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and electrical

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	15,5 W
Proud zdroje (jmen.)	84 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo

Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


Approval and application

Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 384 733
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data


Full EOC	871951448640900
Objednávací název produktu	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Objednávací kód	48640900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	20
Číslo materiálu (12NC)	929003577232
Celý název výrobku	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Pouzdro – EAN/UPC	8719514486416

Rozměrové výkresy




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8




Technical Information 11 Page 11 of 11

Životnost





Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

