



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

- 840 neutrální bílá - Napájecí jednotka

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Údaje o produktu

General information			
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	Divergence světelného paprsku svítidla	120°
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka	Jednotné hodnocení oslnění CEN	26
Včetně předřadníku	Ano	Operating and electrical	
Průchozí drátování	Průchozí vedení, 1 fáze	Vstupní napětí	220 až 240 V
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vrstva	Hodnota	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Light technical		Počáteční spotřeba energie CLO	- W
Světelný tok	5 600 lm	Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Spotřeba energie	46 W
Jmenovitá světelná účinnost	120 lm/W	Náběhový proud	3,3 A
Index podání barev (CRI)	>80	Doba náběhového proudu	0,115 ms
Hodnota blikání (PstLM)	1	Účinník (zlomek)	0.9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6	Připojení	Třípólová spojovací jednotka
Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů	Kabel	-
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	Počet produktů na MCB 16 A typu B	10
Typ optiky	Symetrické		

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Temperature

Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
------------------------	---------------

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí jednotka
Ovládací rozhraní	-
Stálý světelný tok	Ne

Mechanical and housing

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	Polykarbonát
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	Nerezavějící ocel
Barva těla	Šedá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opál
Celková délka	1 558 mm
Celková šířka	69 mm
Celková výška	59 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	59 x 69 x 1558 mm

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí	IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Hodnocení udržitelnosti	-
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-

Záruční doba	5 let
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
---------------------------	-----

Initial performance (IEC compliant)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	<5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over time performance (IEC compliant)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h	L70

Application conditions


Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

Product data

Full EOC	871016336012699
Objednávací název produktu	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
Objednávací kód	36012699
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	911401876980
Celý název výrobku	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
Pouzdro – EAN/UPC	8710163360249



Rozměrové výkresy



LEDINAIRE WT060C Waterproof

