



PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Vysoce kvalitní kompaktní a lehký elektronický předřadník výbojek pro optimální a spolehlivý výkon světelných zdrojů CDM s příkonem 35, 50 a 70 W

Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,25 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	26 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,0 m
Typ konektoru	Vkládací
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 50 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

Mechanical and housing	
Tělo	/I
Approval and application	
Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Product data	
Full EOC	872790093365900
Objednávací název produktu	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Objednávací kód	93365900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	913700665166
Celý název výrobku	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8727900933666



PrimaVision Compact for CDM

Rozměrové výkresy

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

