

Bezpečnostní modul 4NO+1NC, 24V, kat. 3

Objednací kód: PZ-CSAR-24V024

Provedení: **U-profil**

Vhodné pro sledování obvodů nouzového vypnutí: **Ano**

Vhodné pro sledování optoelektronických chráničů: **Ne**

Vhodné pro sledování magnetických spínačů: **Ne**

Provedení elektrického připojení: **Svorkové připojení**

Jmenovité řídicí napětí U_s u AC 50 Hz: **24**

Jmenovité řídicí napětí U_s u DC: **24**

S odnímatelnými svorkami: **Ne**

Se spouštěcím vstupem: **Ano**

S obvodem zpětné vazby: **Ne**

Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontakty: **4**

Počet výstupů, signalizační funkce, nezpožděné, s

kontakty: **1**

Kategorie podle EN 954-1: **3**

Se schválením pro BG BIA: **Ne**

Šířka: **22.5**

Vhodné pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodné pro sledování ventilů: **Ne**

Vhodné pro sledování dotykových senzorů: **Ne**

Vhodné pro sledování bezdotykových spínačů: **Ne**

Montáž nosných lišt možná: **Ano**

Jmenovité řídicí napětí U_s u AC 60 Hz: **24**

Druh napětí k ovládání: **AC/DC**

Vyhodnocení vstupů: **Jedno a dvoukanálové**

S funkcí muting: **Ne**

Zpožděný odpad:

Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontakty:

Počet výstupů, signalizační funkce, zpožděné, s kontakty:

Bezpečnostní typ podle IEC 61496-1:

Se schválením podle UL: **Ano**

Výška: **114**



Příslušenství