

Rozpojovací měřicí svorka WK 4/TKM/U

Objednací kód: 57.504.2055.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Jmenovitý proud In: **20**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Pozice připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

S integrovanou zkušební zdíčkou: **Ne**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,5**

Jmenovité napětí: **800**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Materiál izolačního tělesa: **PA**


Provozní teplota (°C): **-40**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

49,5

Barva: **Šedá**

Délka: **48**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz