

rozvodný blok 1/3, 5-pól, bílý, RST16i5

Objednací kód: 46.050.1253.0

Jmenovité napětí: **250**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP66**

Počet výstupů: **2**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Šedá**

Typ blokace: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100**

Materiál tělesa: **PA (polyamid)**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **3**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška: **60**

Typ rozvaděče: **Blok rozvaděče**

Jmenovitý proud: **16**

Počet vstupů: **1**

Fázový snímač:

Barva odděleného kusu adaptéru:

Bez halogenů: **Ano**

Max. continuous temperature resistance strain relief:

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Postříbřené**

Vnitřní izolační odpor (mOhm):

Délka: **69,5**

Šířka: **36,5**

Typ integrovaného spínání:



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz