

Napájecí zdroj pro PLC a modemy :,120-370VDC/24V/2.5A,DIN.RAIL

Objednací kód: U-UAP-24V60W

Podpora protokolu TCP/IP: **Ne**

Podpora protokolu CAN: **Ne**

Podpora protokolu pro ASI: **Ne**

Podpora protokolu MODBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro DeviceNet: **Ne**

Podpora protokolu pro LON: **Ne**

Podpora protokolu pro PROFINET CBA: **Ne**

Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus: **Ne**

Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work: **Ne**

Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety: **Ne**

Podpora protokolu pro SafetyBUS p: **Ne**

Radiostandard Bluetooth: **Ne**

Radio standard GPRS: **Ne**

Radio standard UMTS: **Ne**

Systémové komponenty: **Ne**

S displejem: **Ne**

Montáž nosných lišt možná: **Ne**

Čelní vestavba možná: **Ne**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Príslušné provozní médium (Ex ia): **Ne**

Podpora protokolu pro PROFIBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro INTERBUS: **Ne**

Podpora protokolu pro EIB/KNX: **Ne**

Podpora protokolu pro Data-Highway: **Ne**

Podpora protokolu pro SUCONET: **Ne**

Podpora protokolu pro PROFINET IO: **Ne**

Podpora protokolu pro SERCOS: **Ne**

Podpora protokolu pro EtherNet/IP: **Ne**

Podpora protokolu pro DeviceNet Safety: **Ne**

Podpora protokolu pro PROFIsafe: **Ne**

Podpora protokolu ostatních sběrníkových systémů: **Ne**

Radiostandard WLAN 802.11: **Ne**

Radio standard GSM: **Ne**

IO-Link Master: **Ne**

Schopnost redundance: **Ne**

Typ paměti:

Nástěnná / přímá montáž možná: **Ne**

Montáž rack možná: **Ne**

Kategorie podle EN 954-1:

Príslušné provozní médium (Ex ib): **Ne**



Popis

Napájecí zdroj pro PLC a modemy :,120-370VDC/24V/2.5A,DIN.RAIL

Príslušenství