

Patrová bezšroubová svorka WKFN 2,5 E3/35

Objednací kód: 56.703.3055.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,13** Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,13**
Připojitelný průřez plného vodiče: **0,13** Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,13**
Jmenovitý proud In: **20** Jmenovité napětí: **500**
Typ elektrické přípojky 1: **Připojení tažnou pružinou** Typ elektrické přípojky 2: **Připojení tažnou pružinou**
Pozice připojení: **Nahoře** Počet pater: **3**
Počet míst upnutí pro každé patro: **2** Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**
Materiál izolačního tělesa: **Termoplast** Provozní teplota (°C):
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0** Šířka/rozměr rastru (mm): **5**
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **123,1**
58,7 Délka: **123,1**
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**
Ano Patra interně přemostěná: **Ne**
Barva: **Šedá**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz