

rozfázovací blok T, 5-pól, odbočení L1, gesis, černý

Objednací kód: 92.050.3153.1

Jmenovité napětí: **250**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP20**

Počet výstupů: **2**

Označení pólu: **3, N, PE, 2, 1**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Černá**

Typ blokace: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100** Max. continuous temperature resistance strain relief:

Materiál tělesa: **PA (polyamid)**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **2**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška: **44,8**

Typ rozvaděče: **T-rozvaděč**

Jmenovitý proud: **20**

Počet vstupů: **1**

Fázový snímač:

Mechanické kódování: **Ano**

Barva odděleného kusu adaptéru:

Bez halogenů: **Ano**

Max. continuous temperature resistance strain relief:

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Postříbřené**

Vnitřní izolační odpor (mOhm):

Délka: **57,3**

Šířka: **47,9**

Typ integrovaného spínání:



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz