

Řadová svorka WK 2,5/U šedá 2,5mm²

Objednací kód: 57.503.0055.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Jmenovitý proud In: **24**

Typ elektrické přípojky 1: **Závitová přípojka**

Pozice připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Materiál izolačního tělesa: **Termoplast**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):
48,5

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e':

Ano

Barva: **Šedá**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,5**

Jmenovité napětí: **1000**

Typ elektrické přípojky 2: **Závitová přípojka**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Provozní teplota (°C): **-25**

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Délka: **44,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Patra interně přemostěná: **Ne**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz