

Řadová svorka WK 4/U oranžová 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.9

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: 0,5	Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: 0,5
Připojitelný průřez plného vodiče: 0,5	Připojitelný průřez lanového vodiče: 0,5
Jmenovitý proud In: 32	Jmenovité napětí: 800
Typ elektrické přípojky 1: Závitová přípojka	Typ elektrické přípojky 2: Závitová přípojka
Pozice připojení: Boční	Počet pater: 1
Počet míst upnutí pro každé patro: 2	Způsob montáže: DIN/G lišta
Materiál izolačního tělesa: Termoplast	Provozní teplota (°C): -25
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: V0	Šířka/rozměr rastru (mm): 6
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): 48,5	Délka: 44,5
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e': Ano	Je zapotřebí uzavírací deska: Ano
Barva: Oranžová	Patra interně přemostěná: Ne



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz