

vidlice na kabel gesis RST, 5-pól, průchodka 10-14mm, šroubové svorky, černá

Objednací kód: 96.052.4153.1

Jmenovité napětí: **250**

Počet pólů: **5**

Způsob připojení: **Šroubovací připojení**

Connection cross section (solid-core): **0,75**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Černá**

Odlehčení tahu: **Ano**

Bez halogenů: **Ano**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **3**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška: **34,6**

Jmenovitý proud: **20**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP66**

Provedení: **Konektor**

Počet připojení na jeden pól: **1**

Typ blokace: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100**

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Postříbřené**

Vnitřní izolační odpor (mOhm):

Délka: **78,4**

Šířka: **34,6**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz