

**Vidlicový konektorový díl, 3 póly + PE, pro 10 A, 250 V,
šroubové připojení vodičů o efektivním průřezu 0,5 až 2,5 mm²,
pocínované kontakty**

Objednací kód: 73.310.0353.0

Kontaktní nástavec bez kontaktů: **Ne**

Počet pólů: **3**

Teplota okolního prostředí (°C): **-40**

Jmenovité napětí: **250**

Provedení elektrického připojení: **Šroubovací připojení**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Materiál povrchu kontaktu: **Cín**

Materiál kontaktu: **Jiné slitiny mědi**

S ochranným vodičem: **Ano**

Šířka: **21**

Provedení kontaktu: **Kolík**

Průměr zástrčky:

Provozní teplota (°C): **-40**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

S ochranou drátu: **Ne**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez laněného vodiče: **0,5**

Materiál kontaktní vložky:

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V2**

Min. number of insertion cycles:

Výška: **27**



Příslušenství