

vidlice 4-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44

Objednací kód: PC-024-6

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Počet pólů: **4**

Pozice zemního kontaktu: **6**

Stupeň ochrany krytí (IP): **IP44**

Kabelový přívod: **Šroubení**

Materiál: **Plast**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Rozlišovací barva: **Červená**

Způsob připojení: **Šroubová svorka**

Provedení: **Přímé**

Vojenské provedení: **Ne**



Příslušenství

	16 Amp				32 Amp			
Průměr	3	4	5	6	3	4	5	6
A	102	118	134	150	102	118	134	150
B	88	92	96	104	104	108	112	120
C	47	51	55	61	47	51	55	61
K_Rukov. (2 mm)	6-10	6-10	6-10	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20	11,5-20
Anschlussspannung								
Schutzabstand								
Leistungsfähigkeit (kW)	12,5				25,0			
Maximale Stromstärke (A)	16				32			
IP	44				44			
Material	Plast				Plast			
Gewicht (kg)	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

