

Zemní svorka WT 2,5 PE 2,5mm²

Objednací kód: 58.503.9055.0

Možnost funkce PEN: **Ano**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,14**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,14**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **1**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Provozní teplota (°C): **-40**

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Délka: **48**

Barva: **Zeleno-žluté**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,14**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,14**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Pozice připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Materiál izolačního tělesa: **PA**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz