

zásuvka vestavná 4-pólová, 16A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-314-6TT

Jmenovitý proud IEC (A): **16**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu: **6**

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):

Jmenovitý rozsah napětí:

Rozlišovací barva: **Červená**


Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**



Příslušenství



	16 A/400 V				32 A/400 V			
Průměr (mm)	3	4	5	3	4	5		
Flanžová síla (mm)	70	70	70	70	70	70		
Uchycovací v x z	56	56	56	56	56	56		
h	27	27	27	27	27	27		
z	55	55	55	55	55	55		
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
h	43	43	43	43	43	43		
h	87	87	87	87	87	87		
z	101	101	101	101	101	101		
Provedení	Schneider Electric				Schneider Electric			
Uchycovací (mm)	5,5				5,5			
Uchycovací (mm)	1,4				1,4			
Uchycovací (mm)	107				107			