

18. NABÍJECÍ STANICE

- Zásuvky a vidlice
pro elektromobily
- Nástěnné nabíjecí stanice
- Pilířové nabíjecí stanice
- Nabíjecí kabely
- Příslušenství



Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 62196-1, EN 62196-2

ZÁSUVKA VESTAVNÁ TYP 2

Jmenovitý proud: 16A/32A
 Jmenovité napětí: 380-480V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 500V
 Stupeň krytí: IP55
 Provozní teplota: -30 °C do +50 °C
 Mechanická odolnost: IK 08
 Počet pólů: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP



Zásuvka s víčkem IP54 - TYP 2

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka bez clonek kontaktů 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23264B



Zásuvka bez víčka STANDARD IP55 - TYP 2

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka s clonkami kontaktů 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23266S
Zásuvka bez clonek kontaktů 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23266



Zásuvka bez víčka COMPACT IP54/IP55 (77x73mm) - TYP 2

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka bez clonek kontaktů 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.23265

Krytí IP54 bez víčka, s víčkem IP55
 Víčka dodávané zvlášť jako příslušenství str. 139

ZÁSUVKA VESTAVNÁ TYP 3C

Jmenovitý proud: 16A/32A
 Jmenovité napětí: 380-480V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 500V
 Stupeň krytí: IP44 - IP54
 Provozní teplota: -30 °C do +50 °C
 Mechanická odolnost: IK 08
 Počet pólů: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP



Zásuvka s víčkem IP44 - TYP 3C

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka (příruba 70x87mm) 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.33263



Zásuvka s víčkem IP54 - TYP 3C

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka bez clonek kontaktů 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.33263B

Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 62196-1, EN 62196-2

ZÁSUVKA VESTAVNÁ TYP 3A

Jmenovitý proud: 16A
 Jmenovité napětí: 200-250V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 250V
 Stupeň krytí: IP44-IP54
 Provozní teplota: -30 °C do +50 °C
 Mechanická odolnost: IK 07-08
 Počet pólů: L1-N-PE-CP



Zásuvka s víčkem IP44 - TYP 3A

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka bez clonek (příruba 70x87mm) 16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01663



Zásuvka s víčkem IP54 - TYP 3A

Popis	Katalogové číslo
Zásuvka bez clonek kontaktů 16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01663B

VIDLICE TYP 3C

Jmenovitý proud: 32A
 Jmenovité napětí: 380-480V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 500V
 Stupeň krytí: IP44 - IP54
 Provozní teplota: -30 °C do +50 °C
 Mechanická odolnost: IK 08
 Počet pólů: L1-L2-L3-N-PE-CP-PP



Typ 3C

Popis	Katalogové číslo
Vidlice pro průřez kabelu 4 mm² 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.33233C4
Vidlice pro průřez kabelu 6 mm² 16A - 32A 400V ~ 3P+N+PE+CP+PP	200.33233C6

VIDLICE TYP 3A

Jmenovitý proud: 16A
 Jmenovité napětí: 200-250V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 250V
 Stupeň krytí: IP44-IP54
 Provozní teplota: -30 °C do +50 °C
 Mechanická odolnost: IK 07-08
 Počet pólů: L1-N-PE-CP



Typ 3A

Popis	Katalogové číslo
Vidlice 16A 230V ~ 1P+N+PE+CP	200.01633

Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 61851-1, EN 61439-1

NÁSTĚNNÉ NABÍJECÍ STANICE
- SE ZÁSUVKOU TYP2, TYP 3C, nebo TYP 3A

Jmenovitý proud: 16A/32A
 Jmenovité napětí: 230V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 250V
 Stupeň krytí: IP54
 Provozní teplota: -25 °C do +40 °C
 Mechanická odolnost: IK 08



WALL BOX standard - zásuvka TYP 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 2	1/1	204.WB11E-T2

WALL BOX s měřením - zásuvka TYP 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 2	1/1	204.WB11L-T2
Výkon 7kW, zásuvka TYP 2	1/1	204.WB11L-T232

WALL BOX s měřením a RFID* - zásuvka TYP 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, RFID*, zásuvka TYP 2	1/1	204.WB11R-T2
Výkon 7kW, RFID*, zásuvka TYP 2	1/1	204.WB11R-T232

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

WALL BOX standard - zásuvka TYP 3C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 3C	1/1	204.WB11E-3C

WALL BOX s měřením - zásuvka TYP 3C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 3C	1/1	204.WB11L-3C
Výkon 7kW, zásuvka TYP 3C	1/1	204.WB11L-3C32

WALL BOX s měřením a RFID* - zásuvka TYP 3C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, RFID*, zásuvka TYP 3C	1/1	204.WB11R-3C
Výkon 7kW, RFID*, zásuvka TYP 3C	1/1	204.WB11R-3C32

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

WALL BOX standard - zásuvka TYP 3A

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 3A	1/1	204.WB11E-3A

WALL BOX s měřením - zásuvka TYP 3A

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, zásuvka TYP 3A	1/1	204.WB11L-3A

WALL BOX s měřením a RFID* - zásuvka TYP 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 3,5kW, RFID*, zásuvka TYP 3A	1/1	204.WB11R-3A

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 61851-1, EN 61439-1

PILÍŘOVÉ NABÍJECÍ STANICE CA-B
- SE ZÁSUVKOU TYP2, TYP 3C, nebo TYP 3A

Jmenovitý proud: 16A-32A-50A-63A
 Jmenovité napětí: 230V AC/400V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 250V/500V
 Stupeň krytí: IP54
 Provozní teplota: -25 °C do +40 °C
 Mechanická odolnost: IK 10



Pilířová stanice s měřením a RFID* - zásuvka TYP 2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 7kW, RFID*, 2x zásuvka TYP 2	1/1	204.CA21B-T2T2
Výkon 22kW, RFID*, 2x zásuvka TYP 2	1/1	204.CA23B-T2T2

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

Pilířová stanice s měřením a RFID* - zásuvka TYP 3C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Výkon 7kW, RFID*, 2x zásuvka TYP 3C	1/1	204.CA21B-3C3C
Výkon 22kW, RFID*, 2x zásuvka TYP 3C	1/1	204.CA23B-3C3C

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

Pilířová stanice s měřením a RFID* - kombinace zásuvek TYP 2, 3C, 3A

Popis	Balení	Katalogové číslo
Zásuvky 1x TYP 2 - 7kW, 1x TYP 3C - 7kW	1/1	204.CA21B-3CT2
Zásuvky 1x TYP 2 - 22kW, 1x TYP 3C - 22kW	1/1	204.CA23B-3CT2
Zásuvky 1x TYP 3C - 7kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CA21B-3C3A
Zásuvky 1x TYP 2 - 7kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CA21B-T23A
Zásuvky 1x TYP 3C - 22kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CA22B-3C3A
Zásuvky 1x TYP 2 - 22kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CA22B-T23A

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

PILÍŘOVÉ NABÍJECÍ STANICE CB-B
- SE ZÁSUVKOU TYP2, TYP 3C, nebo TYP 3A

Jmenovitý proud: 16A-32A
 Jmenovité napětí: 400V AC, 50-60Hz
 Jmenovité izolační napětí: 500V
 Stupeň krytí: IP54
 Provozní teplota: -25 °C do +40 °C
 Mechanická odolnost: IK 10



Pilířová stanice s měřením a RFID* - kombinace zásuvek TYP 2, 3C, 3A

Popis	Balení	Katalogové číslo
Zásuvky 1x TYP 2 - 7kW, 1x TYP 3C - 7kW	1/1	204.CB21B-3CT2
Zásuvky 1x TYP 3C - 7kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CB21B-3C3A
Zásuvky 1x TYP 2 - 7kW, 1x TYP 3A - 3,5kW	1/1	204.CB21B-T23A

* RFID - užívání stanice za pomoci uživatelské karty

Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 62196-1, EN 62196-2, CEI 69-6, SAE J1772

KABELY K NABÍJECÍM STANICÍM

Jmenovitý proud: 16A/32A

Jmenovité napětí: 200-250V AC/380-480V AC, 50-60Hz

Jmenovité izolační napětí: 250V/500V

Stupeň krytí: IP44

Provozní teplota: -30 °C do +50 °C



Nabíjecí kabel

Zásuvka	Vídlíce	Kabel	Balení	Katalogové číslo
Typ 2 20A 1P	Typ 2 20A 1P	3x2,5 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CST21T21
Typ 2 32A 1P	Typ 2 32A 1P	3x6 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CST23T23
Typ 2 32A 3P	Typ 2 32A 3P	5x6 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CST24T24



Nabíjecí kabel

Zásuvka	Vídlíce	Kabel	Balení	Katalogové číslo
Typ 3C 32A 3P	Typ 2 20A 3P	5x2,5 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CS3C1T22
Typ 3C 32A 3P	Typ 2 32A 3P	5x6 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CS3C1T24



Nabíjecí kabel

Zásuvka	Vídlíce	Kabel	Balení	Katalogové číslo
Typ 3A 16A 1P	Typ 3A 16A 1P	5x2,5 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CS3A13A1
Typ 3A 16A 1P	Typ 2 20A 1P	5x6 + 1x0,5 mm ² - 5 m	1/5	200.CS3A1T21

Série ECOMOBILITY

Referenční normy: EN 62196-1, EN 62196-2

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁSUVKY - TYP 2



Víčko zásuvky STANDARD IP55

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pro zásuvku STANDARD	12/120	200.23260CS




Víčko zásuvky COMPACT IP55

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pro zásuvku COMPACT	12/120	200.23260CC



Blokační mechanismus

Popis	Balení	Katalogové číslo
Pro zásuvky 200.23266S, 200.23266, 200.23265	12/120	200.23260BS



Antivandal příslušenství s blokačním mechanismem

Popis	Balení	Katalogové číslo
Antivandal příslušenství	1/1	200.23260FA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NABÍJECÍM STANICÍM TYP 2 A TYP 3C



RFID* ovládání stanic

Popis	Balení	Katalogové číslo
Programátor uživatelských karet	1/1	208.PROG
Uživatelská karta	1/10	208.CARD