



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	R7S [R7s]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	810 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	112,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7,2 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA


Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	110 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	Lineární
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	624 213
Značka CE	Ano

CorePro LEDlinear MV

Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951430397300
Objednací název produktu	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Objednací kód	30397300
Číslování SAP – počet v balení	1


Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929002495002
Celý název výrobku	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Pouzdro – EAN/UPC	8719514303980

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram – CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830





Spectral Power Distribution Colour – CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



CorePro LEDlinear MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

