



Kanlux POWELED je elektronický napaječ konstantního napětí. Používá se k napájení LED pásků, jako jsou LEDS P nebo LEDS B.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo použití: uvnitř

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Délka [mm]: 205

Šířka [mm]: 71

Výška [mm]: 35

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 75-150

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním napětím

Zkratové zabezpečení: ano

Maximální teplota Ta [°C]: 40

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240

Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC

Výstupní proud - sec [ma]: max 12500

Stupeň krytí IP: 20

Tc [°C]: 85

DALŠÍ INFORMACE:

- Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.