



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	2 400 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	80 lm/W
Index podání barev (CRI)	81

Operating and electrical	
Spotřeba energie	30,2 W
Proud zdroje (jmen.)	0,360 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423374


MASTER TL-D Super 80

Product data	
Full EOC	871150063186240
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
Objednací kód	63186240
Místní kód	TLD3084
Číslování SAP – počet v balení	1

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Číslování SAP – balení v krabičce	25
Číslo materiálu (12NC)	927920584023
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500631879

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

MASTER TL-D Super 80

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

