



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 32W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information                          |                    |                                  |                   |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| Patice krytky                                | G10Q [G10q]        | Proud zdroje (jmen.)             | 0,450 A           |
| Referenční měření toku                       | Sphere             | Napětí (jmen.)                   | 81 V              |
|                                              |                    | Napětí (jmen.)                   | 81 V              |
| Light technical                              |                    | Controls and dimming             |                   |
| Kód barvy                                    | 840 [CCT of 4000K] | Stmívatelné                      | Ano               |
| Světelný tok                                 | 2 375 lm           |                                  |                   |
| Barevné konstrukce                           | Studená bílá (CW)  | Mechanical and housing           |                   |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,38               | Tvar žárovky                     | C-T9 [C-T9 29 mm] |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,38               |                                  |                   |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 4000 K             | Approval and application         |                   |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 74 lm/W            | Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 8 mg              |
| Index podání barev (CRI)                     | 80                 | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 8 mg              |
| Operating and electrical                     |                    | Spotřeba energie kWh/1000 h      | 33 kWh            |
| Spotřeba energie                             | 32,8 W             | Registrační číslo databáze EPREL | 423 509           |

## MASTER TL-E Circular Super 80


### Product data

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Full EOC                       | 871150055968515     |
| Objednávací název produktu     | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| Objednávací kód                | 55968515            |
| Místní kód                     | TLE3284             |
| Číslování SAP – počet v balení | 1                   |

### Číslování SAP – balení v krabici


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 928026384070        |
| Celý název výrobku     | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| Pouzdro – EAN/UPC      | 8711500620712       |

### Rozměrové výkresy



| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-E 32W/840 1CT/12

