

MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25

Tyto zářivky MASTER TL-D nabízejí extrémně dlouhou životnost. Výsledkem je extrémně nízká cena zářivky v porovnání s dobou její životnosti. Vhodným využitím jsou místa s vysokými náklady na výměnu světelného zdroje kvůli vysokým stropům nebo narušení činnosti. Rovněž je lze využít na místech s dlouhou dobou svícení, jakou jsou tunely, vrtné soupravy nebo výrobní linky. Zářivky lze provozovat s existujícími předřadníky nebo speciálními předřadníky HF Xtreme.

Varování a bezpečnost

- Abyste dosáhli životnosti uváděné pro 100% světelný tok, nepoužívejte stmívání pod 30 %.
- Chcete-li dosáhnout uváděné životnosti, při používání s elektromagnetickými předřadníky důrazně doporučujeme používat pouze startery Philips S10 nebo S10E (pro 18W zdroje typy S2 nebo S2E) a po výměně zdroje nainstalovat nové startery.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	82	
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Spotřeba energie	58,9 W
Světelný tok	5 100 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,665 A
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Controls and dimming	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38	Stmívatelné	Ano
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K		
Jmenovitá světelná účinnost	88 lm/W	Mechanical and housing	
		Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]

MASTER TL-D Xtreme

Approval and application

Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 633

Product data


Full EOC	871150055886240
Objednací název produktu	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Objednací kód	55886240
Místní kód	TLDXTREME5884
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	25
Číslo materiálu (12NC)	927983384014
Celý název výrobku	MASTER TL-D Xtreme 58W/840 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558879

Rozměrové výkresy

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV	28 mm	1 500,0 mm	1 507,1 mm	1 504,7 mm	1 514,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



MASTER TL-D Xtreme

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 58W/840 SLV

