



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	1 000 lm
Barevné konstrukce	Žárovka, bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,463
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	67 lm/W
Index podání barev (CRI)	82

Operating and electrical	
Spotřeba energie	15,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,340 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 405


MASTER TL-D Super 80

Product data	
Full EOC	871150070278440
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25
Objednací kód	70278440
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	25

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25


Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

Číslo materiálu (12NC)	927922282714
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500722287

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25

