



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 32W/830 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G10Q [G10q]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 375 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	74 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Operating and electrical	
Spotřeba energie	32,8 W


Proud zdroje (jmen.)	0,450 A
Napětí (jmen.)	81 V
Napětí (jmen.)	81 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	C-T9 [C-T9 29 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	33 kWh

MASTER TL-E Circular Super 80

Registrační číslo databáze EPREL	423 508
Product data	
Full EOC	871150055967815
Objednací název produktu	TL-E 32W/830 1CT/12
Objednací kód	55967815
Místní kód	TLE3283


Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928026383070
Celý název výrobku	TL-E 32W/830 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500620682

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/830 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL-E 32W/830 1CT/12

