



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	1 575 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	72 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Operating and electrical	
Spotřeba energie	22,7 W


Proud zdroje (jmen.)	0,295 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 556
Product data	
Full EOC	871150064393355
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40
Objednávací kód	64393355
Místní kód	TL5HO24865

MASTER TL5 HO

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Číslo materiálu (12NC)	927928086555
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 24W/865 1SL/40


Pouzdro – EAN/UPC	8711500867858
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

Životnost




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/865 SLV/40

