



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolně nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	828 [CCT of 2800K]
Světelný tok	10 450 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Jmenovitá světelná účinnost	106 lm/W
Index podání barev (CRI)	88
Operating and electrical	
Spotřeba energie	99,0 W
Napětí (jmen.)	100 V
Napětí (jmen.)	100 V


MASTER CityWhite CDO-TT

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	11,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	99 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 325

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Product data	
Full EOC	871829112032200
Objednáací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
Objednáací kód	12032200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	928082119231
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40
Pouzdro – EAN/UPC	8718291120339



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

