



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G10Q [G10q]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok	1 250 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,313
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,337
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	57 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Operating and electrical	
Spotřeba energie	22,2 W


Proud zdroje (jmen.)	0,400 A
Napětí (jmen.)	62 V
Napětí (jmen.)	62 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	C-T9 [C-T9 29 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	23 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 507

MASTER TL-E Circular Super 80

Product data	
Full EOC	872790084053700
Objednáací název produktu	TL-E 22W/865 1CT/12
Objednáací kód	84053700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12

Číslo materiálu (12NC)	928026286570
Celý název výrobku	TL-E 22W/865 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900840544

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/865 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

