



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information		Temperature	
Patice krytky	R7S [R7s]	Ekvivalentní příkon	100 W
Nominální životnost	15 000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Lighting Technology	LED	Účinník (zlomek)	0,8
Referenční měření toku	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Controls and dimming	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Světelný tok	1 600 lm	Mechanical and housing	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Tvar žárovky	Lineární
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Approval and application	
Jmenovitá světelná účinnost	114,29 lm/W	Třída energetické účinnosti	E
Konzistence barev	<6	Výrobek šetřící energii	Ano
Index podání barev (CRI)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Operating and electrical		Registrační číslo databáze EPREL	465 216
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Značka CE	Ano
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Spotřeba energie	14 W		
Proud zdroje (jmen.)	74 mA		

CorePro LEDlinear MV

Shoda s požiadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869657879700
Objednací názov produktu	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Objednací kód	57879700
Číslování SAP – počet v balení	1



Číslování SAP – balení v krabičke	10
Číslo materiálu (12NC)	929001243702
Celý názov výrobku	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Pouzdro – EAN/UPC	8718696578803

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

