



PrimaVision BasePerform

HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V

Vysoce spolehlivé elektronické předřadníky pro SON a CDO světelné zdroje, navržené tak, aby šetřily energii díky vyšší účinnosti ve srovnání s elektromagnetickými předřadníky a aby snižovaly náklady na údržbu díky životnosti až 50 000 hodin.

Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,7 mA
Šířka náběhového proudu	0,35 ms
Vstupní proud (jmen.)	0,36 A
Špička náběhového proudu (max.)	28 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	13
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	1,5 m
Typ konektoru	WAGO řady 804


Temperature	
Rozsah okolních teplot	-30 až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C
Mechanical and housing	
Tělo	C3
Approval and application	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Bezpečnostní standard	IEC 607, 609, 926, 928 [Pro předřadníky světelných zdrojů HID neexistuje žádná norma. Požadavky těchto norem je třeba použít, pokud je považujete za relevantní pro daný výrobek.]
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
Product data	
Full EOC	871869653151800

PrimaVision BasePerform

Objednací název produktu	HID-PV Base 70 SON C3 220-240V
Objednací kód	53151800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	913712008766

Celý název výrobku	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V
Pouzdro – EAN/UPC	8718696531525

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

