



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čistou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]
Světelný tok	7 500 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371


Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Jmenovitá světelná účinnost	101 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Operating and electrical	
Spotřeba energie	74,0 W
Napětí (jmen.)	96 V
Napětí (jmen.)	96 V

MASTER CityWhite CDO-TT

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T35 [T 35 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 332



Product data	
Full EOC	871869659679100
Objednávací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27
Objednávací kód	59679100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928082619230
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27
Pouzdro – EAN/UPC	8718696596807

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27

