



3-obvodový, hranatý systém RCS750


RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Přípojnice se třemi okruhy

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General information		Objednací název produktu	
Barva příslušenství	Černá	Objednací kód	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Mechanical and housing		EAN/UPC – výrobek	8711559798516
Celková délka	1 000 mm	Objednací kód	79851600
Approval and application		Číslování SAP – počet v balení	1
Kód ochrany proti vniknutí	IP30 [Chráněno proti vniknutí nástrojem]	Číslování SAP – balení v krabici	1
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Číslo materiálu (12NC)	910930013218
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Celý název výrobku	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Product data		Pouzdro – EAN/UPC	8711559798516
Full EOC	871155979851600		



3-obvodový, hranatý systém RCS750

Rozměrové výkresy

33 |

