



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5–35W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	265 lm
Svítivost (jmen.)	565 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	75,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	265 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	3,5 W
Proud zdroje (jmen.)	32 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

CorePro LEDspot MV

Approval and application


Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391 856
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871869672833800
----------	-----------------



Objednací název produktu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Objednací kód	72833800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929001217902
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728345

Rozměrové výkresy




Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D



Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

