



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	355 lm
Svítivost (jmen.)	700 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	77,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	355 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,6 W
Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinník (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]


CorePro LEDspot MV

Approval and application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	387 358
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869675251700

Rozměrové výkresy





Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour

Objednací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Objednací kód	75251700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929001215232
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Pouzdro – EAN/UPC	8718696752524



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D

