

36291 KMCCB-F-200A

Kompaktní jistič KMCCB



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 200

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládní: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36294 KMCCB-F-125A/AL/L Alarm kontakt



36293 KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



36303 KMCCB-F-125A/RL/R Napěťová spoušť



36296 KMCCB-F-125A/UV Podpěťová spoušť

36291 KMCCB-F-200A

Kompaktní jistič KMCCB



36298

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R Napěťová spoušť



36300

KMCCB-F-250A/UV Podpěťová spoušť

