


List technických údajů

Montážní víko 350 jmenovité velikosti 6

Výr. č. 7400509



Montážní víko pro podlahové protahovací a odbočné krabice typu UZD350-3 k vestavbě jedné vestavné jednotky jmenovité velikosti 6. Montážní otvor 3 mm prohloubený k dodatečnému zaslepení plným víkem.




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400509
Typ	DUG 350-3 6
Označení 1	Montážní víko
Označení 2	350-2/3 pro GES6
Rozměr	383x383x4
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	290,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	383,00 mm
Šířka	383,00 mm
Rozměr AAW	383,00 mm
Rozměr a	201,00 mm
Rozměr b	253,00 mm
Kryt montážního otvoru	☐
Způsob upevnění	Upevnění pomocí šroubu
Tloušťka plechu	4,00 mm
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	☐
Montážní otvor pro krabici na podlahu	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Šířka kanálu	190,00 - 350,00 mm
Montážní otvor	Hranaté
Jmenovitá velikost	350,00 mm
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	6
Provedení pro vysoká zatížení	☐