


List technických údajů

Svislý ohyb, 2komorový, výška 48 mm

Výr. č. 7400640



K vertikální změně směru podlahových kanálů zalitých mazaninou (nástěnné přípojovací díly, napájení).




St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7400640
Typ	KV2 25048
Označení 1	Svislý ohyb
Označení 2	2 protah. pro EÜK
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1 kus
Hmotnost	215,00 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	200,00 mm
Šířka	250,00 mm
Výška	48,00 mm
Rozměr a	110,00 mm
Rozměr b	140,00 mm
Rozměr h	48,00 mm
Šířka kanálu	250,00 mm
Výška kanálu	48,00 mm
Počet pevných přepážek	1
Počet komor	2,00 St.
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	☐
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	☒
Průřez protažení a	4.968,00 mm ²
Průřez protažení b	6.348,00 mm ²