

List technických údajů

Držák vedení, svislý, pro protipožární kanály

PYROLINE®

Výr. č. 7215288




Univerzální držák vedení pro svislou instalaci kabelů a vedení do protipožárních kanálů PYROLINE® Con z lehčeného betonu zesíleného skelnými vlákny a PYROLINE® Rapid z ocelového plechu s vnitřní povrchovou úpravou. Držáky se nasazují na hlavu povoleného upevňovacího šroubu, kterým se pak napevno přišroubují. Vedení lze upevnit k rameni držáku nebo podélným otvorům pomocí kabelových pásků. To zajišťuje spolehlivé zachycení hmotnosti kabelů. Instalujte nejméně 2 držáky vedení na každý metr.

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	7215288
Typ	LHS 20
Rozměr	20x20
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	10 kus
Hmotnost	1,35 kg/100 ks

Technické údaje



Rozměr B	21,00 mm
Rozměr b	8,00 mm
Rozměr H	21,00 mm
Rozměr L	90,00 mm
Rozměr I	60,00 mm