

RGBW zesilovač signálu, 4x 5A, max. 10A

Kód produktu: **ML-952.002.22.0**

Typ produktu: **CV-3001**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: RGBW zesilovač pro jednobarevné, CCT, RGB a RGBW LED pásy. Připojuje se za RF přijímač a umožňuje synchronní řízení dlouhých úseků LED pásů pomocí jediného ovladače (není součástí), PWM signál. Rozměry: 178x46x22mm. Vstupní napětí: DC 12-36V. 4 kanály s max. zátěží 5A na 1 kanál (= jedna barva R/G/B/W): 60W/12V, 120W/24V, 180W/36V na kanál. Celková max. zátěž 10A: 120W/12V, 240W/24V, 360W/36V.



Parametry:

Typ příslušenství: [Dálkové ovládání, řízení](#)

Typ ovládání: [RGB+W](#)

Jmenovité napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní napětí - rozsah [V]: [12 - 36](#)

Výstupní výkon - rozsah [W]: [120 - 240](#)

Hmotnost [kg]: [0,16](#)

Délka [mm]: [178](#)

Šířka [mm]: [46](#)

Výška [mm]: [22](#)

Stupeň krytí (IP): [IP20](#)

Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)

Kryt, pouzdro: [Plast](#)

EAN: [8595607132053](#)

Provedení: [Povrchová montáž](#)

Prvek: [Zesilovače](#)

Záruka McLED [M]: [36](#)



