

LED stmívatelný napájecí zdroj 100W, DC24V/4A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.215.58.1**Typ produktu: **HLG-100H-24B****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED napájecí stmívatelný zdroj 100W. Stmívání signálem 10V PWM, 1-10V nebo proměnným odporem (10-100kohm). Krytí IP67, výstup 24VDC, max. 4A. Vstup: 90-305VAC, 47-63Hz, účinnost > 93%, PF > 0,95, materiál krytu: hliník. Rozměry: 220x68x39mm, hmotnost: 1,05kg. Při volbě zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Dynamický**Vhodný pro venkovní použití: **Ano**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ano**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **100 W**Materiál: **kov**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Bez stmívání: **Ne**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **24 - 24**Výstupní proud - rozsah [mA]: **400 - 4000**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **10 - 96**Stupeň krytí (IP): **IP67**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **220**Šířka [mm]: **68**Výška [mm]: **39**Umístění: **venkovní prostředí**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8594059193124**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **90 - 305**Výstupní napětí [V]: **24**