

LED svítidlo Eris, 8W, 3000K, IP65, šedá barva

Kód produktu: **ML-515.017.16.1**Typ produktu: **ERI-8W3000K-G****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: **LED architektonické sloupkové svítidlo Eris, šedá barva, 8W, 230V, IP65, teplá bílá (3000K), světelný tok 544lm, vyzařovací úhel 115x360°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry 793 x 160, materiál hliník/plast, nestmívatelné, PF>0,5.**



Pro vymezení cest a prostorů slouží McLed sloupky. LED technologie použitá ve svítidlech zabezpečuje vysoký **světelný tok 544lm** a nízkou spotřebu elektrické energie **8 W**. Zvolená barva světla **3000K a vysoký index CRI 80-89 (třída 1B)** jsou vhodné pro kvalitní vnímání světla. LED technologie kromě nízkonákladového provozu zaručuje dlouhou životnost **30000 hodin**. I proto Vám můžeme nabídnout záruku **36 měsíců**.

Světlo je vyzařováno přes difuzor z materiálu Plast mléčný jako Rozptýlený svazek. Provozní teplota -20 - +60°C plně vyhovuje využití bez obav po celý rok, stupeň krytí IP65 bezpečný provoz kdekoliv venku. Tělo sloupku je z materiálu Hliník, barva Šedá. Rozměry sloupku jsou průměr 160mm a výška 793mm.

Typ zdroje je LED driver proudový připojitelný na napětí AC220 - 240.

Parametry:

Vhodné pro nástěnnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro závěsnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro stropní montáž: [Ne](#)Vhodné pro vestavnou montáž: [Ne](#)Vhodné pro přisazenou montáž: [Ano](#)Vhodné pro uspořádání ve světelné linii: [Ne](#)Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: [Ne](#)Typ světelného zdroje: [LED](#)Třída ochrany: [I](#)Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": [Ne](#)Vhodné pro nouzové osvětlení: [Ne](#)S pohybovým čidlem: [Ne](#)Se senzorem osvětlení: [Ne](#)Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: [Ne](#)S větracími otvory: [Ne](#)Max. celkový příkon [W]: [8](#)Se světelným zdrojem: [Ano](#)Vhodné pro počet světelných zdrojů: [1](#)Objímka: [Bez](#)Materiál pouzdra: [Hliník](#)Barva krytu: [Šedá](#)Materiál difuzoru: [Plast mléčný](#)Provedení mřížky: [Bez](#)Druh napětí: [AC](#)Jmenovité napětí od / do [V]: [220 - 240](#)Jmenovitý proud [mA]: [33 - 37](#)Provozní jednotka: [LED driver proudový](#)Provozní jednotka součástí: [Ano](#)Rozložení světla: [Symetrický](#)Vyzařovací úhel: [Rozptýlený svazek](#)Výstup světla: [Přímý](#)Stupeň krytí (IP): [IP65](#)Jmenovitý světelný tok [lm]: [544](#)Převládající barva světla: [Bílá](#)Barevná teplota [K]: [3000 - 3000](#)Index podání barev CRI: [80-89 \(třída 1B\)](#)Výška / hloubka [mm]: [793](#)Vnější průměr [mm]: [160](#)Úhel vyzařování (°): [120](#)Barva světla: [teple bílý WW](#)Záruka McLED [M]: [36](#)EAN: [8594059198037](#)

