

LED napájecí zdroj 12W, DC12V/1A, IP67, plastový, do el.instalační krabice

Kód produktu: **ML-732.082.11.0**Typ produktu: **PUK PS-DC12V/1A****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 12W, výstup DC 12V/1A. IP67. Vhodný pro montáž do el.instalační krabice. Vstupní napětí 230V AC, materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 50x50x25mm, hmotnost 0,03kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilita s Google Assistant: **Ne**Kompatibilita s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilita s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **12 W**Materiál: **plast**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Plast**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**Umístění: **venkovní prostředí**Záruka McLED [M]: **36**EAN: **8595607114073**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **230 - 230**Výstupní napětí [V]: **12**Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 1000**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **0 - 12**Stupeň krytí (IP): **IP67**Třída ochrany: **II**Délka [mm]: **50**Šířka [mm]: **50**Výška [mm]: **25**