

LED napájecí zdroj 400W, DC12V/33,3A, IP20, plechový

Kód produktu: ML-732.084.45.0

Typ produktu: AI PS12400K

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED napěťový zdroj pro LED pásy 400W, výstup DC 12V/33,3A. IP20. Vstupní napětí 170-250VAC, materiál krytu: hliník. Rozměry 217x115x52mm, hmotnost 0,682kg. Zdroj má 3 výstupy, každý max. 133W. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Tento zdroj je chlazen pomocí ventilátoru, je tedy třeba počítat s jeho hlučností.



Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ne**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): **Ne**Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): **Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Funkce řízení konstantního světelného toku: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **10,8 - 13,2**Výstupní proud - rozsah [mA]: **30303 - 37037**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **400 - 400**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **217**Šířka [mm]: **115**Výška [mm]: **52**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **400 W**Materiál: **kov**Umístění: **suché prostředí**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607119931**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **170 - 250**Výstupní napětí [V]: **12**

