

## LED napájecí zdroj 45W, DC12V/3,75A, IP67, hliníkový

Kód produktu: **ML-732.099.45.0**Typ produktu: **AI PS-DC12V/3,75A****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

**Popis:** Zdroj konstantního napětí, výkon 45W, krytí IP67, výstup 24VDC, 3,75A. Vstup: 185-250VAC, 50-60Hz, materiál krytu: hliník. Rozměry: 190x29x21mm, hmotnost: 235g. Zdroj SELV. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.



### Parametry:

Provedení: **Statický**Vhodný pro venkovní použití: **Ano**Stmívání 0-10 V: **Ne**Stmívání 1-10 V: **Ne**Stmívání DALI: **Ne**Stmívání DSI: **Ne**Stmívání DMX: **Ne**Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**Stmívání LineSwitch: **Ne**Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

**Ne**

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

**Ne**Programovatelné stmívání: **Ne**RF stmívání: **Ne**Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**Stmívání Bluetooth: **Ne**Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**Kompatibilní s Casambi: **Ne**Podpora IFTTT: **Ne**Výkon: **45 W**Materiál: **kov**Stmívání Touch and Dim: **Ne**Stmívání Zigbee: **Ne**Stmívání tlačítkem: **Ne**Bez stmívání: **Ano**Kryt, pouzdro: **Hliník**Určeno pro konstantní proud: **Ne**Určeno pro konstantní napětí: **Ano**Výstupní napětí - rozsah [V]: **12 - 12**Výstupní proud - rozsah [mA]: **0 - 7100**Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**Výstupní výkon - rozsah [W]: **45 - 45**Stupeň krytí (IP): **IP67**Třída ochrany: **I**Délka [mm]: **190**Šířka [mm]: **29**Výška [mm]: **21**Umístění: **venkovní prostředí**Záruka McLED [M]: **24**EAN: **8595607144407**Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 60**Jmenovité napětí - rozsah [V]: **185 - 250**Výstupní napětí [V]: **12**